



IDEAL PARA BAJA TEMPERATURA

TERMOSTATO KLT33



- Rel1: Relé de compresor
- Rel2 - Rel3: relés configurables por parámetro como relé de desescarche, ventilador, alarma o luz.
- 3 Sondas PTC / NTC seleccionables por parámetro.
- Entrada digital configurable por parámetro.
- Disponen de registro HACCP pudiendo almacenar temperatura y tiempo de alarmas y caídas de alimentación.
- Fácil acceso a parámetros mediante código.
- Permiten conectarse en configuración Maestro / Esclavo para sincronización de desescarches.
- La entrada SLINK multifunción permite la conexión de una KLKEY para programación de parámetros, un reloj de tiempo real, un módulo de comunicación o un logger.
- Los controles con módulo de comunicación permiten un control total y monitorización desde un PC.

Detalles técnicos

MONTAJE	DIMENSIONES	RANGO DE MEDIDA	PRECISIÓN	RESOLUCIÓN	SONDA	SALIDA	PROTECCIÓN IP
ventana de 71x29 mm	frontal de 76,5x36 mm, profundidad: 62 mm	PTC -50°C a 150°C NTC -50°C a 110°C	mejor del 1% a fondo escala	0,1° PTC, 1° NTC	3 sondas PTC (1000 Ohmios, 25ÅC) / NTC	Relé 1: SPST Relé Carga resistiva 1HP 240 Vac - 10FLA, 60LRA 240Vac Relé 2: Relé SPST carga resistiva 240 vAC 5A Relé 3: Relé SPST carga resistiva 240 vAC 8A	frontal: IP64 posterior: IP20

KLT331-DR230C

C: °C

230: 230 Vac

R: display rojo

- 2 sondas PTC (incluidas)
- Fácil manejo
- En castellano
- Con contraseña

Conexiones

